

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

СЕРИЯ MW



КЭВ-60М5W1
КЭВ-100М5W2
КЭВ-126М5W3
КЭВ-142М5W4

Тепловентиляторы серии MW предназначены для отопления офисных, торговых, спортивных, административных, складских, промышленных, гаражных помещений, а также для предприятий автосервиса и животноводческих комплексов.



Пластиковый корпус и элегантный внешний вид тепловентилятора позволяет использовать его в помещениях с дизайнерским интерьером.

Водяные тепловентиляторы комплектуются пультом управления и крепежным кронштейном.

Модель тепловентилятора		КЭВ-60М5W1	КЭВ-100М5W2	КЭВ-126М5W3	КЭВ-142М5W4
Параметры питающей сети	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Расход воздуха	м³/ч	7 000	6 500	5 500	5 000
Габаритные размеры*	мм	876x552x776 (876x728x776**)			
Масса (без воды)	кг	28,2 (29**)			
Максимальный ток	А	2	2	2	2
Потребляемая мощность двигателя	Вт	420	420	420	420
Звуковое давление на расстоянии 5м	дБ (А)	59	59	59	59
Тепловой поток (при тводы)	кВт				
95/70		27,0	48,8	62,7	71,2
80/60		21,8	39,3	50,5	57,3
60/40		11,7	21,0	27,4	31,3
Температура воздуха на выходе (при тводы)	°C				
95/70		26	37	48	57
80/60		24	33	42	49
60/40		20	24	30	33
Расход воды (при тводы)	л/с				
95/70		0,29	0,53	0,68	0,77
80/60		0,29	0,53	0,68	0,77
60/40		0,16	0,28	0,37	0,42
Длина свободной изотермической струи	м	25	22	21	17,5

* без учета выступающих патрубков и крепления

** с креплением, мм